

TACKBAND

DICHT- UND KLEBEBAND



Robustes, stark haftendes Dicht- und Klebeband



BESCHREIBUNG

TACKBAND ist ein Dicht- und Klebeband, bestehend aus einer mit Aluminium verstärkten Spezial-Verbundfolie und einer extrem haftstarken selbstklebenden Beschichtung auf Butylharzbasis. Haftet auf Metalloberflächen, Holz, Glas, Fliesen, Acryl, Stein, Beton und vielen Kunststoffen.

Ist wasserfest, beständig gegenüber Umwelteinflüssen und UV-Strahlen. Ist Kälte- und Wärmebeständig.

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet zur Ausbesserung, Reparatur oder Abdichtung von Dachrinnen, Dachluken, Schornsteinen, Lüftungs-, Ablauf- und Absaugrohren, LKW-Planen u.v.m.

TECHNISCHE DATEN

Breite: 10 cm bzw. 30 cm, Länge: 10 m

Verarbeitungstemperatur: +5 °C / + 40 °C

Temperaturbeständigkeit: -30 °C / + 80 °C

LAGERUNG

An einem gut gelüfteten Ort vor Feuchtigkeit, Licht, Wärme und Frost geschützt aufbewahren. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse wird die Anwendung vor Ablauf von 12 Monaten empfohlen.

ANWENDUNG

Oberflächen müssen vor dem Aufkleben sauber, trocken, fettfrei und frei von alten Klebe- oder Materialresten sein. Bei spröden oder porösen Materialien ist die Haftwirkung geringer. Bei Kunststoffen mit abweisenden Eigenschaften oder unbekanntem Oberflächeneigenschaften vorher Klebekraft testen. Benötigte Bandlänge abschneiden, etwas von der Schutzfolie abziehen, Band positionieren, dem Untergrund anpassen und möglichst luftblasenfrei aufziehen, dabei gleichzeitig Schutzfolie wegziehen. Band fest andrücken. Bei Verbindung von zwei Bandenden ca. 5 cm überlappen.

VORTEILE

- **Hochfest und stark haftend**
- **Ermöglicht schnelle Reparaturen und Abdichtungen**
- **Wasserfest, UV-beständig**