



Aquabase V
Program Listed (Category Code A1)
(NSF Registration No. 158723)

Zur Entfernung von verharzten Ölen, Fetten und Verschmutzungen



BESCHREIBUNG

AQUABASE® V entfernt Verunreinigungen von pflanzlichen und mineralischen Ölen oder Fetten, Trennmitteln, Wachsen, frischen Farbresten, schmierige Verschmutzungen, Ruß und vieles mehr.

Löst ebenso Eiweißreste, Harze und eingebrannte Rückstände.

Viskos und schaumartig eingestellt, damit hervorragend zur Anwendung auf senkrechten Flächen, Gitterrosten, Grills etc. geeignet.

ANWENDUNG

AQUABASE® V ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber auch je nach Verschmutzungsgrad bis 1:40 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Mit zunehmender Verdünnung nehmen Viskosität und Schaumverhalten ab.

Während der Anwendung auf Stahl besteht Korrosionsschutz (dabei sollte der pH-Wert den Wert von 9 nicht unterschreiten). Zur Behandlung von Aluminium und Zinkoberflächen empfehlen wir, das Produkt im Verhältnis 1:30 bis 1:40 mit Wasser zu verdünnen und vorher kurz zu testen.

Nach der Anwendung Produkt mit klarem Wasser abspülen und Oberflächen ggf. trocknen.

VORTEILE

- **Haftet sehr gut an senkrechten Flächen**
- **Materialschonend trotz starker Reinigungskraft**
- **Wirkt schnell und porentief**
- **Leicht gelartig**

