

ALLWETTERSCHUTZ T

KORROSIONSSCHUTZMITTEL



Transparentes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis



BESCHREIBUNG

ALLWETTERSCHUTZ T schützt wirksam alle korrosionsempfindlichen Materialien gegen aggressive Dämpfe, Streusalz und Salzwassereinflüsse bei Überseetransporten.

Ist dauerelastisch eingestellt und bildet auch in der Kälte keine Risse im Schutzfilm.

Fließt selbst bei hochsommerlichen Temperaturen nicht ab.

Ist in hohem Maße materialverträglich und greift intakte Lackierungen, Gummi und Kunststoffteile nicht an. Auch einsetzbar als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz bei Fahrzeugen.

ANWENDUNG

Das Produkt kann mittels Pinsel, Rolle und mit Sprühpistolen aufgetragen werden.

Vor der Anwendung aufrühren.

Mit ambratec GA-SOL lässt sich der Schutzfilm bei Bedarf entfernen. Der Untergrund muss vor der Anwendung völlig trocken sein, lose Anhaftungen sind vorher zu entfernen.

SONSTIGES

Anwendungstemperatur: ca. 20° - 25° C

Trocknungszeit: ca. 1 bis 2 Stunden,
Schichtdicke 50 µm

Verbrauch: ca. 10 m²/l

Nicht auf lösemittlempfindlichem Untergrund anwenden.

Lagertemperatur von 15-25°C einhalten
(mindestens 24 Std. lang vor Anwendung).

VOC-Richtlinie: 600 g/l, max. 840 g/l

VORTEILE

- **Bildet geschlossenen, dauerelastischen, kälte- und wärmostabilen Film**
- **Langanhaltende Schutzfunktion, auch gegenüber aggressiven Dämpfen und Salz**
- **Außerordentlich materialverträglich**
- **Hervorragend als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz**



BE 2/7/14/66/166