

FUGENSTAR UF

PFLASTERFUGENMÖRTEL

1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel



BESCHREIBUNG

FUGENSTAR UF ist ein 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel für die Verfügung von Pflasterflächen. Ist hervorragend geeignet für die Neuverfügung und Instandsetzung schadhafter Fugen bei Naturstein- und Betonpflasterflächen sowie Platten- und Klinkerbelägen.

Ist bereits gebrauchsfertig und dadurch leicht zu verarbeiten.

Ist zur Anwendung im Innen- und Außenbereich mit Fußgänger- oder PKW-Belastung vorgesehen.

Verhindert wirksam Unkrautdurchwuchs.

Ist nach der Verarbeitung dauerhaft wasser- und luftdurchlässig sowie beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz.

ANWENDUNG

Vakuumbutel aufschneiden und auf die zu verfugende Fläche aufstreuen. Mit einem Besen sorgfältig in die Fugen einkehren. Ein Einspülen mit weichem Wasserstrahl führt zu höherer Verdichtung des Materials und damit zu optimalen Ergebnissen. Wasserstrahl dabei nicht direkt in die Fugen richten. Die Reste auf der Oberfläche sofort mit einem weichen Besen diagonal zum Fugenverlauf abkehren.

Die behandelte Fläche ist nach 24 Stunden begehbar, die volle Belastung wird nach 7 Tagen bei 20° C erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 1° C liegen. Fugenbreite minimal 8 mm, Fugentiefe minimal 30 mm. Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten bei 20° C. Der Verbrauch liegt bei ca. 1,65 kg pro Liter Fugenraum.

Stark saugende Gesteinsarten vor dem Verfugen vor-nässen, um Bindemittelrückstände auf der Oberfläche zu vermeiden.

Achtung: Der Unterbau / Untergrund muss tragfähig und wasserdurchlässig sein! Frisch verfugte Flächen vor Dauerregen schützen.

Farbe: Sand und Basalt

Vor Frost schützen. Nach Anbruch zügig verbrauchen.

VORTEILE

- **Dauerhaft wasserdurchlässig**
- **Beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz**
- **Verhindert Unkrautdurchwuchs**
- **Gebrauchsfertig und Vakuumverpackt**