

AMBERZINK

ZINKSPRAY HELL

Zinkausbesserungsspray



BESCHREIBUNG

AMBERZINK bietet durch die Zusammensetzung von hochreinem Zink in einer speziellen Harzgrundlage einen doppelten Korrosionsschutz mit hoher Dauerbeständigkeit gegen Wasser, Salz und Hitze bis ca. +500 °C.

Es eignet sich hervorragend zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen, zur Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlteilen und zur Rostschutzgrundierung, z. B. vor der Lackierung an Karosserieteilen.

AMBERZINK entspricht optisch einer frischen Feuerverzinkung, ist elektrisch leitfähig, schnelltrocknend und dadurch zeitsparend.

ANWENDUNG

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause Sprühdose kräftig schütteln, dabei muss die Rührkugel deutlich hörbar sein.

Teile im Abstand von ca. 25 - 30 cm ansprühen.

Bei mehreren Schichten jeweils fünf Minuten Trockenzeit einlegen.

Dose sollte bei Zimmertemperatur gelagert und verarbeitet werden.

Selbstreinigendes Ventil. Dose nicht über Kopf sauber sprühen!

VORTEILE

- **Optimaler Korrosionsschutz**
- **Hervorragende Grundierung**
- **Hitzebeständig bis + 400 °C**
- **Elektrisch leitfähig**



10.07.2020 LT