# SILCO S 100 NSF

**SCHMIERMITTEL**

Hochwertiges Gleit-, Trenn- und Schmiermittel

Silco S 100 NSF
Program Listed (Category Code H1)
(NSF Registration No. 163906)

## BESCHREIBUNG

SILCO S 100 NSF wirkt antikorrosiv, antistatisch und verharzt nicht. Es dient als Trennmittel für die Kunststoff -, Papier-, Holz-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Außerdem wird das Anhaften von Leim, Farben, Lacken, Klebern, Harzen, Pulvern und Staub verhindert. SILCO S 100 NSF lässt sich hervorragend als Montagehilfe (z.B. bei Schlauchverbindungen) einsetzen sowie als Pflegemittel für Möbel, Kunststoffe, Leder, Gummi und Metalle.

## ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20-30 cm Entfernung dünn aufsprühen oder mit Sprührohr in schwer zugängliche Stellen sprühen.

**WICHTIG! Nicht verwenden, wenn Teile z.B. lackiert oder bedruckt werden (Haftminderung).**

**Wirkstoff nicht auf Boden gelangen lassen – Rutschgefahr!**

## VORTEILE

- **höchste Silikonqualität**
- **NSF Kategorie H1 gelistet**
- **physiologisch unbedenklich**
- **farb- und geruchlos**
- **Temperaturbereich -50 °C bis ca. +250 C**

19.04.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de