

Bitusplitt 0/5

Straßenbelag-Reparaturmischgut

ambratec®

Bitusplitt 0/5 ist ein sofort einbaufertiges Bitumenmischgut zur Instandsetzung von Straßenbelag (Schwarz- oder Betondecken), Körnung 0 - 5 mm.



BESCHREIBUNG

Ist gebrauchsfertig, kaltverarbeitbar und sofort nach dem Einbau überfahrbar.

Haftet auf allen Bitumen- und Betonuntergründen, auch auf feuchten Flächen.

Ist vielseitig einsetzbar und leicht zu verarbeiten.

Ausbesserung von Schlaglöchern, Frostschäden und Rissen (mehr als 1 cm Breite) auf Straßenbelägen, Park- und Flugplätzen, Bahnübergängen und Brückenübergangskonstruktionen.

Zum Angleichen von angehobenen Schachtrahmen, bei Regeneinläufen etc.

ANWENDUNG

Zur leichteren Entnahme und Verarbeitung sollte das Material nicht zu kalt sein, Lagerung in temperierten Räumen wird daher empfohlen.

Schadstelle mit Wasser leicht befeuchten, Bitusplitt 0/5 aufbringen und mit Handstampfer oder Vibrationsplatte, bei kleineren Reparaturen mit der breiten Seite eines Hammers verdichten.

Abschließend gut absanden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Lager- und Verarbeitungstemperatur von Bitusplitt 0/5 soll oberhalb +10° C liegen.

Die Untergrundtemperatur der Ausbesserungsstelle soll im Winter -10° C nicht unterschreiten, ggf. Ausbesserungsstelle anwärmen.

VORTEILE

- **Gebrauchsfertiges Material, kein Anmischen**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Auch bei Frost einsetzbar**

