

Separtec B.I.O. ist ein wasseremulgierbares Trennmittel für die Asphalt-, Beton- und Baustoffverarbeitung.



BESCHREIBUNG

Schützt Fahrzeuge, Mischmaschinen, Förderanlagen, Walzen, Geräte, Schalungen etc. vor Anhaftungen von Asphalt und Beton.

Ist frei von Mineralöl oder Lösemitteln und enthält keine Schadstoffe.

Alle enthaltenen Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Hat ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und lässt sich daher stets gut verarbeiten.

Ist mit Metallen, Schlauch- und Dichtungsmaterial verträglich.

ANWENDUNG

Wird als Konzentrat vor der Anwendung grundsätzlich mit Wasser verdünnt.

Dazu sauberes Wasser vorlegen und unter Rühren das Konzentrat hinzugeben. Es bildet sich eine Gebrauchsemulsion. (Diese muss nach längerem Stehen erneut aufgerührt werden.)

Die zu behandelnden Oberflächen gleichmäßig einsprühen. Bei Bedarf kann das Mittel mit Hochdruckgeräten entfernt werden.

Das Produkt ist in geschlossenen Gebinden frostgeschützt zu lagern.

DOSIERUNG

Unverbindliche Dosierungsempfehlung:

Innen (Gussasphaltanlagen, Betonmischer, Vorratsbehälter, Asphaltteimer)	1:1 bis 1:2
Außen (Gussasphaltanlagen, Asphaltteimer)	1:1 bis 1:4
Schalungen	1:5 bis 1:10
Förderanlagen	1:10 bis 1:15
Lastkraftwagen	1:15 bis 1:20
Walzenkörperbenetzung	1:15 bis 1:30

(Anteil Konzentrat : Anteil Wasser)

VORTEILE

- **Ausgeprägte Trennwirkung gegen Asphalt und Beton**
- **Enthält keine Lösemittel**
- **Ist zu über 98% biologisch abbaubar**
- **Wird stets verdünnt eingesetzt, daher wirtschaftlich in der Anwendung**



BE 2/7/109