

Werkstattreiniger ST

Schmutz- und Fettlöser



Werkstattreiniger ST ist ein hochwertiges Konzentrat, besonders für den Einsatz im Werkstattbereich.



BESCHREIBUNG

Löst Verschmutzungen durch Öle, Fette, Wachse, Ruß und schmierige Ablagerungen von Beton- und Klinkerböden, Wandfliesen, PVC-Böden, Maschinen, Fahrzeugen, Felgen und anderen abwaschbaren Flächen.

Lässt gereinigte Flächen glänzend sauber erscheinen.

Ist schaumarm eingestellt und stark demul-gierend.

Abtrennbar in Ölabscheidern nach DIN 1999

ANWENDUNG

Werkstattreiniger ST kann im Sprüh- und Wischverfahren angewendet werden. Dabei wie angegeben nach folgender Dosierung mit Wasser verdünnen:

Extreme Verschmutzungen 1:1 bis 1:10
(ggf. einige Minuten einwirken lassen)

Starke Verschmutzungen 1:10 bis 1:30

Mittlere und leichte Verschmutzungen
1:50 bis 1:100

Bei empfindlichen Oberflächen vorher auf Verträglichkeit prüfen.

VORTEILE

- **Gründlich und wirtschaftlich in der Anwendung**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Demulgierende Eigenschaften, abtrennbar in Ölabscheidern**
- **Universell einsetzbar**

24.01.2018 ST



BE 22a / 23