

MONTEC FLEX

MONTAGEKLEBER

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff

ambratec[®]



BESCHREIBUNG

MONTEC FLEX ist ein dauerelastischer und wasserfester Kleb- und Dichtstoff für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Für Verklebungen, Abdichtungen und Verfugungen unterschiedlichster Materialien geeignet.

Härtet schnell aus, bleibt elastisch und erzielt hohe Festigkeitswerte.

Ist UV-, wetter-, (Salz) wasser-, chlorbeständig und pilzhemmend. Schrumpft nicht, Lösemittel und Silikonfrei, nass auf nass anwendbar und überstreichbar.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.

Zur Verklebung MONTEC FLEX einseitig auftragen und Teile fest anpressen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß, grau
Farbe siehe Tülle

Hautbildungszeit: 12 Min.

Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung:

-40 bis + 100° C
kurzfristig bis +130° C

E-Modul bei 100% Dehnung: 1,7 MPa

Bruchdehnung: 300 %

Lagerfähigkeit: kühl und trocken
bei +5 bis + 25° C

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Mechanische Beständigkeit: gut
Salzwasser Beständigkeit: gut
Häusliche Reinigungsmittel: gut
Schmutzanhaftung: gleich Null
Verfärbung: keine

VORTEILE

- **Nass auf Nass anwendbar**
- **Frei von Isocyanat, Lösemittel, Phtalat und Silikon**
- **Überstreichbar**
- **Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor und ist pilzhemmend**



BE 159 / 223