

ROSTEX S2 A

ROSTUMWANDLER

Rostumwandler mit Epoxidharzgrundierung

ambratec[®]



BESCHREIBUNG

ROSTEX S2 A ist für die Anwendung im Bereich Handwerk und Industrie, für Innen und Außen. Rost wird chemisch umgewandelt und bildet eine schwarzgraue Schutzschicht, die mit handelsüblichen 1 K-Decklacken überlackiert werden kann. Rostsanierung für alle Bleche, Eisenmetalle, Stahl etc.

ANWENDUNG

Lösen Rost und unterrostete Farbschichten entfernen. Oberfläche gründlich reinigen und entfetten.

Dose mind. 2 Min. schütteln und 2-3 dünne Schichten gleichmäßig aus einer Entfernung von ca. 10-20 cm aufsprühen, dazwischen je 3-5 Min. trocknen lassen.

Durchgetrocknet nach 12-24 Std. Nach 24 Std. Trocknung überlackierbar mit 1 K-Decklacken.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Im Zweifel an unauffälliger Stelle Beständigkeit testen.

VORTEILE

- Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang
- dringt tief ein
- stoppt Korrosion
- frei von Chromat, Zink und Phosphorsäure
- 5 Jahre lagerstabil

11.05.2021 SF



BE 35 / 70 / 117