

GRAFFITI-PROTECT

HOCHWIRKSAMER GRAFFITISCHUTZ



Schutz vor Graffitihaftung an Fassaden aus mineralischen Baustoffen



BESCHREIBUNG

GRAFFITI-PROTECT ist eine Spezialwachsschutzschicht, die effektiv das Eindringen von Sprayfarbe in den mineralischen Untergrund verhindert.

- Der behandelte Untergrund nimmt dank der Schutzschicht weniger Schmutz auf als andere wachsbasierte Systeme
- Die Schutzschicht ist wasserabweisend und atmungsaktiv

ANWENDUNG

Vor dem Aufbringen des Produktes muss der Untergrund von bestehenden Graffitiis, Schmutz, Grünbelag oder Schimmel befreit und trocken sein. GRAFFITI-PROTECT wird unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Walze auf die zu schützende Fläche aufgebracht.

Man benötigt je nach Untergrund etwa 0,1-0,4 l/m². Das Produkt wird mindestens zweimal mit zwischenzeitlicher Trocknung von etwa je 30 Minuten kreuzweise aufgetragen.

Der Schutzfilm mit Graffiti-Anhaftung wird abschließend mit einem Dampfdruckreiniger bei Temperaturen über 80 °C entfernt.

Tipp: GRAFFITI-PROTECT bei Außentemperaturen über 5°C anwenden.

Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10 °C - 35 °C. GRAFFITI-PROTECT sollte in den Originalgebinden gelagert werden und ist vor Frost und übermäßig hohen Temperaturen zu schützen. Die Haltbarkeit beträgt ab Lieferung mindestens zwei Jahre.

VORTEILE

- **Graffiti-Anhaftung auf dem Spezialwachs mühelos zu entfernen**
- **Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen**
- **UV- und witterungsbeständig**