

NEO-TEC 2K

METHOXETHYL CYANACRYLAT PROFI-KLEBER



Flexibler & tropffreier Sekundenkleber für punktuelle Anwendung



BESCHREIBUNG

NEO-TEC 2K ist ein leistungsstarker Profi-Kleber für punktuelle Anwendungen. Die gelartige Einstellung und gleichzeitig flexible Aushärtung machen ihn somit zu einem unverzichtbaren Helfer in der Haustechnik, Instandhaltung und Wartung.

Vor allem an senkrechten Stellen und bei Arbeiten über Kopf machen sich diese Eigenschaften bezahlt. Eine schnelle Anfangshaftung auf vielen unterschiedlichen Materialien runden die Vorteile von NEO-TEC 2K zusätzlich ab.

ANWENDUNG

Schutzkappe am vorderen Ende der Spritze abnehmen und beigelegten Statkmischer aufbringen. Hintere Schutzkappe abnehmen und Doppelstößel einführen.

Eine erbsengroße Menge bei jedem neu aufgebrachtem Statkmischer herausdrücken und entsorgen (noch nicht komplett gemischt). Dann klebearbeiten zügig durchführen. Verwendeter Statkmischer kann als Schutzkappe auf der Spritze bleiben. Doppelstößel ebenfalls in der Spritze belassen.

Bei jeder neuen Anwendung einen frischen Statkmischer aufbringen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis	4:1
Verarbeitungszeit	ca. 1-3 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis -25 °C
Optimale Lagerung:	+2 °C bis +8 °C

SICHERHEITSHINWEISE

Enthält Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VORTEILE

- **tropffrei, flexibel & extrem schlagfest**
- **schnelle Anfangshaftung**
- **beste Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien**
- **spaltfüllend bis 5 mm**
- **Anwendung über Kopf und an senkrechten Stellen**
- **kein Ausblühen**
- **farb- und geruchlos**