LUBRIT EP 130

HOCHLEISTUNGSSCHMIERSTOFF MIT LANGZEITWIRKUNG

LUBRIT EP 130 ist ein hochwertiges Schmierfett für extreme Belastungen auch über längere Zeiträume.

BESCHREIBUNG

Sein Einsatz ermöglicht die Verlängerung von Schmierungsintervallen bei gleichzeitiger Verschleißminderung um das 3-5-fache.

Vollkommen wasserbeständig (auch gegen kochendes Salzwasser). Hervorragende mechanisch-dynamische Stabilität. Sichert ein hohes Haftvermögen.

Gute Kälteschmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit. Stabiler Schmierfilm, auch bei hoher Schwerbeanspruchung. Ausgezeichneter Korrosionsschutz, auch im Langzeiteinsatz.

Sicherheit gegen Ölausbiss aus dem Fettverband.

Einsatz im Dauertemperaturbereich von -25° C bis +130° C. NLGI-Klasse 2. KP 2 K-20.

Lagerfüllung nur bis zu 30 %.

ANWENDUNG

Überall in Industrie, Handwerk, Bau und kommunalen Einrichtungen: z.B. Maschinen, Wälzlager, Fahrzeuge, Transportbänder und Fördereinrichtungen.

In Steinbrüchen: Steinformpressen, Baumaschinen, Rüttelwalzen, Vibrationssiebe.

In Fahrzeugen: Gelenke, Wasserpumpen, Radnaben, Sattelaufleger.

In Häfen: Verlade- und Transporteinrichtungen. Lubrit EP 130 ist auch für die Unterwasserschmierung geeignet.

VORTEILE

- **Ausgezeichnete Schmiereigenschaften und höchste Beständigkeit, sogar gegen kochendes Salzwasser**
- **Besondere Kälteschmiereigenschaften, extremes Haftvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit**
- **Ermöglicht Schwerbeanspruchung, auch im Langzeiteinsatz**
- **Vermindert erheblich Verschleiß**

09.04.2018 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de
ambratec GmbH ▪ Gewerbepark 1 ▪ A-4880 Sankt Georgen im Attergau ▪ Fon ++43 7667 21569 ▪ Fax ++43 7667 21569 - 20 ▪ service.austria@ambratec.com ▪ www.ambratec.at